MECKLENBURGER
LANDTECHNIK

Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum
Wichernstraße 2
27404 Bockel - Gyhum
Tel.: 0049 (0) 4281712710
Fax: 0049 (0) 4281712717

CLAAS Lexion 7700 TT I VF 2026 [191000202000554]

Año de fabricación: 2026

Fecha: 23.11.2026

Diseño:	Cosechadora
Categoría:	Cosechadora
Potencia:	404 kW (549 CDP)
Horario de funcionamiento:	180

490.000,^{00} €

más IVA 19% (583.100,^{00} € Bruto)





Equipo

Conduzca	Hidrostática
Autocontour	✔
Ordenador de a bordo	✔
Cortadora de colza ancha	10,80
Unidad de corte en anchura	10,80
Control de rendimiento	✔

Descripción

- claas-schneidwerk-vario-1080
- Equipo de colza
- 2 cuchillas laterales hidráulicas
- Remolque de transporte Claas de 2 ejes con frenos
- Anticipo - Paquete

Ajuste horizontal del carrete	✔
Contador de hectáreas	✔
Cabina	✔
Aire acondicionado	✔
maisausruestung	✘
Separador de rap a la izquierda	Hidráulico
Separador de colza derecho	Hidráulico
Neumático trasero	620/70 R30
Neumáticos delanteros	635 mm, Camso
Dispositivo de inversión	✔
Rotor	✔
Unidad de corte	✔
Carro de la barra de corte	✔
Esparcidor de paja	✔
Picador de paja	✔
Condiciones técnicas	Muy bueno
Lecciones de batería	80
Medición de pérdidas	✔
Estado	Vehículo de preconducción
hektar	283

- Distribuidor radial
- CORTE ESPECIAL Picadora de paja
- v-kanal-kette-auto-contour
- enganche automático
- Extracción de polvo
- Freno del mecanismo de corte
- dreschtrommelantrieb-330-930-umin
- Limpieza 3D
- Granulómetro con medición de volumen por ósmosis inversa
- Capacidad del depósito de grano: 13.500 litros.
- korntankauslaufrohr-xxl-420-mm
- Canaletas de salida orientables
- 40 km/h
- man-motor-d2676
- Climatización automática
- kamera-heck-und-kamera-anhaengekupplung
- Â Pantalla de la cámara - PROFI CAM
- Terminal Cemis 1200
- Cuantimetro
- Asiento Premium con suspensión neumática
- Iluminación de trabajo LED
- sat-900-rtk-freischaltung
- gnss-empfaenger
- Diálogo Cemos
- cemos-automatic-auto-tresching
- Separación automática
- Limpieza de automóviles
- Flujo de cultivo automático
- Piloto de crucero
- Cámara con calidad de grano
- Ajuste automático de la dirección de lanzamiento
- Dirección dinámica
- Neumáticos 635 mm TT
- 62070r30-ueberdachter-lagerort