

Kaweco Profi I.326 CARGO VC *AKTIONSWOCHE!* [912.00230.2000065]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 21.05.2024

Diseño:

Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría:

Fachada al vacío

75.995,00 €

más IVA 19% (90.434,05 € Bruto)



Equipo

Archivo adjunto	untent
Diseño	vakuum
Sistema de llenado	saugarm
Neumáticos	560/60 R22.5
Estado	new
Freno de aire	✓
Cantidad de llenado	26.150,00
Cabeza de bola K 80	✓
Condiciones técnicas	Nuevo

Descripción

- con capacidad de 26150 ltr.
- 3 deflectores
- Dimensión 2.100 x 7.300 mm
- Peso bruto del vehículo: 34.000 kg
- Acabado exterior: Barril galvanizado por pulverización
- Resina epoxi de alto contenido en sólidos de 2 componentes con fosfato de zinc
- Barniz de poliuretano de 2 componentes
- Aplicación en interiores: resina epoxi de alto contenido en sólidos de 2 componentes con fosfato de zinc
- y rellenos inertes
- Pozo 2x 480 mm de diámetro

- Dispositivo de seguridad de sobrepresión en el contenedor
- Suspensión inferior K 80
- Soportar la carga de 4 a
- cuerpo de tanque autoportante
- Bomba de vacío BP Ballast 13.500 refrigerada por aire con lubricación a presión
- Separador de sifón 60 l con manómetro
- Silenciador
- Separador de aceite
- Dirección giratoria 1er eje
- 2- Escalera del sistema de frenos de aire ALB
- Iluminación LED
- Luz de señalización trasera LED
- Guardabarros de plástico, semicircular
- Manguera de aspiración de 5 m de PVC
- 40 km/h
- Eje cardán gran angular, unilateral
- Acabado de pintura bicolor Colores RAL: negro RAL 9005 / gris CC
- Escala del indicador de nivel de llenado
- Kaweco Maxifiller High Power 8``
- Ventilación
- Manguera para el vaciado del barril con válvula deslizante hidráulica
- Conexión lateral derecha completa
- Grifo de ventilación
- Conexión trasera giratoria con válvula deslizante hidráulica
- Acoplamiento rápido
- Embudo de acoplamiento en la parte superior trasera del cañón
- Tambor de freno 412 x 160 en lugar de 400 x 120 con 3 ejes
- Suspensión neumática de 3 ejes
- Eje de dirección arrastrado
- Soporte de mangueras a la izquierda
- Neumáticos 560/60 R22.5 AEOLUS
- Llantas rojas
- Instrucciones de uso y declaración de conformidad CE